Installation encastré ou sous paillasse, avec un grand espace intérieur.

Convivialité
L'affichage numérique peut être intégré dans une façade de meuble.

ESSENTIAL

MED 125

selon DIN 13277

- **Corps extérieur** en tôle d'acier galvanisée (protégée contre la rouille), avec revêtement par poudre blanc, résistant aux rayures. Longueur du câble enfichable env. 2,8 m.
- **Pieds réglables,** pour compenser les irrégularités du sol.
- **Intérieur** en plastique blanc résistant aux chocs, avec des étagères moulées.
- **Équipement intérieur** composé de trois tiroirs et une étagère.
- **Isolation permettant d'économiser de l'énergie**, en matériau très épais (50 mm), de haute qualité, en mousse injectée et écologique.
- **Porte verrouillable,** avec joint de porte magnétique facilement remplaçable.
- **Charnières de porte réversibles** (même à posteriori), en standard avec charnières à droite (comme illustré).
- **Évaporation du condensat** dans la salle des machines frigorifiques.
- **Froid ventilé**, s'arrête automatiquement à l'ouverture de la porte, assure une température homogène et réduit les écarts de température au minimum.
- **Dégivrage rapide automatique,** limitée dans le temps et surveillée thermiquement.
- **Commande de température électronique**. Clavier à membrane avec affichage numérique de la température et enregistreur de températures minimale/ maximale.
- **Fonctions d'avertissement** avec signal d'alarme visuel et sonore en cas d'écart de température. Alarme en cas de coupure de courant, l'unité de surveillance reste en marche pendant env. 30 heures grâce à une batterie. Alarme d'ouverture de porte après 60 secondes.
- **Transmission d'alarme** possible par contact sans potentiel (par ex. sur téléphone mobile avec module GSM en option, ou connexion au système de commande central).
- **Groupe froid ventilé statiquement,** hermétiquement encapsulé, économie d'énergie, faible bruit, entretien facile.
- **Dégivrage rapide automatique,** limitée dans le temps et surveillée thermiquement.
- **Protection antigel** contre les températures négatives.

Caractéristiques techniques

Capacité	120 Litres
Plage de la température	ca. +2 °C à +15 °C
Tension	220 – 240 V, 50/60 Hz
Puissance raccordée	115 Watt
Consommation normale	1,28 kWh/24 h
Température ambiante admissible	de +10 °C à +38 °C
Dégagement de chaleur (max.)	190 Watt
Dimensions extérieures (y compris distance par rapport au mur et poignée de porte)	54 x 53,5 x 81 cm (LxPxH)
Dimensions intérieures	44 x 42 x 67 cm (LxPxH)
Dimensions extérieures avec porte ouverte à 90°	54 x 105,5 cm (LxP)
Dimension de étagère	43 x 24 cm
Dimension tiroir	40,8 x 32 x 5,6 cm (LxPxH)
Charge maximale tiroir/étagère	13 kg/ 25 kg
Poids	net 43 kg, brut 50 kg

Équipement spécial:

- **Porte vitrée** avec verrou.
- **Plateau de table** (dimensions extérieures: 84 cm de hauteur).
- **Cadre de porte décoratif** pour fixer la plaque décorative du client (dimensions extérieures: 55 cm).
- **Accessoire d'accouplement de porte.**
- **Version mobile.**
- **Séparateurs longitudinaux et transversaux** supplémentaires.
- **Tiroir du haut verrouillable.**
- **Étagère au lieu de tiroir.**
- **Bac pour eau de dégivrage** pour une vidange manuelle, si l'évaporation n'est pas souhaitable (par ex. dans les blocs opératoires).
- **Ventilateur supplémentaire** pour le groupe froid si la ventilation statique n'est pas suffisante lors d'une installation encastrée ou pour un service en 60 Hz.
- **Groupe de froid 60 Hz** sur demande.
- **Module GSM** pour transmission d'alarme par SMS
- **Affichage numérique** pour intégration dans une façade de meuble.
- **Documentation relative à la température:**
  - DATALOG-NET
  - Capteur de température PT 100 ou PT 1000, 4 lignes, classe 1/3 B, avec bloc de référence intégré.
  - Enregistreur de température mécanique à intégrer, avec 2 bandes de papier ciré.