3 tiroirs et 1 étagère (actuellement disponible uniquement en couleur noire)

Refroidissement à air pulsé

Installation autonome ou sous paillasse

Interrupteur à clé

Dégivrage automatique

Évaporation du condensat

Mémoire des températures minimales/maximales

Connexion pour la transmission des alarmes et pour la documentation des températures sur PC

Antigel

Signal d'alarme visuel et sonore, même en cas de panne de courant

Affichage digital de la température

Port USB pour la lecture des données

Compresseur silencieux

Compresseur silencieux
Réduit le bruit à 40 dB (correspond au niveau de bruit I ; bruit perçu: silencieux).



Haute précision de température
même en état encastrer, grâce à un froid ventilé à l´intérieur du réfrigérateur et à un groupe froid puissant et ventilé.

MED 100

PRO-ACTIVE

selon DIN 13277

- **PRO-ACTIVE-Contrôle:** Surveillance permanente et pro- active des données de performance et alertes en cas d'écarts - afin que vous puissiez prendre des mesures en temps utile avant qu'une défaillance ne menace le marchandises les marchandises dans votre réfrigérateur. Le contrôle de la température le plus précis au monde dans les zones réfrigérées grâce à deux capteurs PT-1000 en standard.
- **Pieds réglables,** pour compenser les irrégularités du sol.
- **Intérieur** en plastique blanc résistant aux chocs, avec des étagères moulées.
- **Équipement intérieur** de trois tiroirs avec butoirs et une étagère plastifiée. Il y a un séparateur de longueur réglable et six croix réglables séparateurs par tiroir. Surface de rangement par tiroir = 0,13 m².
- **Isolation permettant d'économiser de l'énergie**, en matériau très épais (50 mm), de haute qualité, en mousse injectée et écologique.
- **Porte avec cadre** en plastique à fermeture magnétique facile à remplacer, verrouillable.
- **Charnières de porte réversibles** (même à posteriori), en standard avec charnières à droite (comme illustré).
- **Évaporation du condensat** dans la cuve des enceintes frigorifiques.
- **Protection antigel** contre les températures négatives.
- **Froid ventilé**l, s'arrête automatiquement à l'ouverture de la porte, assure une température homogène et réduit les écarts de température au minimum.
- **Dégivrage rapide automatique**, grâce à une inversion du circuit frigorifique limitée dans le temps et surveillée thermiquement.
- **Commande de température électronique**, protégée contre les manœuvres abusives par interrupteur à clé. Clavier à membrane avec affichage numérique de la température et enregistreur de températures minimale/ maximale.
- **Fonctions d'avertissement** avec signal d'alarme visuel et sonore en cas d'écart de température. Alarme en cas de coupure de courant, l'unité de surveillance reste en marche pendant env. 30 heures grâce à une batterie. Alarme d'ouverture de porte après 60 secondes.
- **Transmission d'alarme** possible par contact sans potentiel (par ex. sur téléphone mobile avec module GSM en option, ou connexion au système de commande central).
- **La documentation des données** peut être téléchargée via l'interface USB avec Logiciel KIRSCH Datanet
- **Groupe frigorifique à ventilation forcée**, isolé hermétiquement, stocké à l'abri des vibrations, permettant d'économiser de l'énergie, silencieux, facile d'entretien. L'air aspiré et l'air évacué passent par les grilles de ventilation frontales.
- **Ventilateur silencieux** qui réduit les émissions sonores jusqu'à environ 40 dB (conforme au niveau de bruit I ; bruit perçu : silencieux).

Caractéristiques techniques

Capacité	95 Litres
Plage de la température	ca. +2 °C à +15 °C
Tension	220 – 240 V, 50/60 Hz
Puissance raccordée	75 Watt
Consommation normale	0,67 kWh/24 h
Température ambiante admissible	de +10 °C à +38 °C
Dégagement de chaleur (max.)	183 Watt
Dimensions extérieures (y compris distance par rapport au mur et poignée de porte)	54 x 54 x 82 cm (LxPxH)
Dimensions intérieures	44 x 43 x 47 cm (LxPxH)
Dimensions extérieures avec porte ouverte à 90°	54 x 105,5 cm (LxP)
Dimensions de tiroir	40,8 x 32 x 5,6 cm (LxPxH)
Dimension de ètagére	43 x 33 cm
Charge maximale tiroir/ètagére	13 kg/25 kg
Poids	net 47 kg, brut 56 kg

Équipement spécial:

- **Porte vitrée** avec verrou.
- **Plateau de table** (dimensions extérieures: 85 cm de hauteur).
- **Cadre de porte décoratif** pour fixer la plaque décorative du client (dimensions extérieures: 55 cm en largeur).
- **Accessoire d'accouplement de porte.**
- **Version mobile.**
- **Séparateurs longitudinaux et transversaux** supplémentaires.
- **Étagère au lieu de tiroir.**
- **Bac pour eau de dégivrage** pour une vidange manuelle, si l'évaporation n'est pas souhaitable (par ex. dans les blocs opératoires).
- **Groupe de froid 60 Hz** sur demande.
- **Module GSM** pour transmission d'alarme par SMS
- **Documentation relative à la température:**
  - PC-KIT-NET (version réseau)
  - Capteur de température PT 100 ou PT 1000, 4 lignes, classe 1/3 B, avec bloc de référence intégré.
  - Enregistreur de température mécanique à intégrer, avec 2 bandes de papier ciré.