Contrôle d'accès par RFID/mot de passe

Écran tactile, capacitif, design élégant en verre

Antigel

Affichage graphique du profil de température et de la température min/max

Connexion pour la transmission des alarmes et pour la documentation des températures sur PC

Refroidissement à air pulsé

Accès confortable

5 Tiroirs

Signal d'alarme visuel et sonore, même en cas de panne de courant

Dégivrage automatique

Compresseur silencieux

Évaporation du condensat

Très bonne aperçu
L'équipement optionnel avec porte vitrée et bande lumineuse LED évite l'ouverture inutile de la porte.

Accés confortable
Le mécanisme d´ouverture sophistiqué, simplifie encore davantage le stockage des produits.

BL 520

ULTIMATE

500 l | +4 °C | USB

selon DIN 58371

- **PRO-ACTIVE-Contrôle:** Surveillance permanente et pro-active des données de performance et alertes en cas d'écarts - afin que vous puissiez prendre des mesures en temps utile avant qu'une défaillance ne menace les marchandises dans votre réfrigérateur. Le contrôle de la température le plus précis au monde dans les zones réfrigérées grâce à deux capteurs PT-1000 en standard.
- **Écran tactile,** capacitif, design élégant en verre
- **Contrôle d'accès** avec protocole.
- **Affichage graphique** du profil de température et de la température min/max
- **Version mobile.**
- **Intérieur** en aluminium lisse avec revêtement protecteur incolore. Rails réglables (grille de 15 mm) pour un aménagement intérieur flexible.
- **Équipement intérieur** composé de cinq tiroirs en aluminium. Tiroirs réglables sur des glissiéres à rouleaux avec des arrêts. Hauteur d´empilage: 22 cm.
- **Corps extérieur** en tôle d'acier galvanisée (protégée contre la rouille), avec revêtement laqué epoxy blanc, résistant aux rayures. Longueur du câble enfichable env. 3 m.
- **Isolation permettant d'économiser de l'énergie**, en matériau très épais (70 mm), de haute qualité, en mousse injectée et écologique.
- **Porte avec cadre** en plastique à fermeture magnétique facile à remplacer, verrouillable.
- **Charnières de porte réversibles** (même à posteriori), en standard avec charnières à droite (comme illustré).
- **Évaporation du condensat** dans un bac en acier inoxydable chauffé sous le plancher du réfrigérateur.
- **Protection antigel** contre les températures négatives.
- **Froid ventilé**, s'arrête automatiquement à l'ouverture de la porte, assure une température homogène et réduit les écarts de température au minimum.
- **Commande de température électronique,** protégée contre les manœuvres abusives par RFID ou mot de passe.
- **Ventilateur silencieux** réduit le bruit à 40 dB (correspond au niveau de bruit I ; bruit perçu: silencieux).
- **Fonctions d'avertissement** avec signal d'alarme visuel et sonore en cas d'écart de température. Alarme en cas de coupure de courant, l'unité de surveillance reste en marche pendant env. 30 heures grâce à une batterie. Alarme d'ouverture de porte après 60 secondes.
- **Transmission d'alarme** possible par contact sans potentiel (par ex. sur téléphone mobile avec module GSM en option, ou connexion au système de commande central).
- **Documentation de données** informatisées accessibles par le réseau (PC-KIT-NET) ou port USB par clé USB et Logiciel KIRSCH Datanet.
- **Aération du groupe froid,** hermétiquement isolé, stocké sans vibrations, l'économie d'énergie, silencieux, service facile.

Caractéristiques techniques

Capacité	500 Litres
Plage de la température	+4 °C
Tension	220 – 240 V, 50
Puissance raccordée	250 Watt
Consommation normale	1,5 kWh/24 h
Température ambiante admissible	de +10 °C à +38 °C
Dégagement de chaleur (max.)	554 Watt
Dimensions extérieures (y compris distance par rapport au mur et poignée de porte)	77 x 76 x 195,5 cm (LxPxH)
Dimensions intérieures	62 x 56 x 150 cm (LxPxH)
Dimensions extérieures avec porte ouverte à 90°	77 x 144 cm (LxP)
Dimensions de tiroir	56 x 39,5 x 10 cm (LxPxH)
Charge maximale tiroir	50 kg
Poids	net 138 kg, brut 161 kg

Équipement spécial:

- **Porte vitrée** avec verrou.
- **Bande LED intégrée** sur la paroi latérale de l'intérieur.
- **Tiroir an acier inox.** (étanche) au lieu de l´aluminium
- **Pieds réglables.**
- **Séparateurs de tiroirs** dans un ensemble de quatre séparateurs longitudinaux réglables et 25 séparateurs transversaux réglables par tiroir.
- **Séparateurs supplémentaires** longitudinaux et transversaux.
- **Étagère** dim. 59,7 x 45 cm avec rails ou supports
- **Bac pour eau de dégivrage** pour une vidange manuelle, si l'évaporation n'est pas souhaitée (par ex. dans les blocs opératoires).
- **Tiroir supplémentaire** en aluminium avec glissières à rouleaux.
- **Panier en fil** de fer 60 x 40 x 10 cm (LxPxH) avec rails de support.
- **Corps extérieur** en acier inoxydable 4301
- **Tôle d'aluminium** 60 x 40 x 2,5 cm (LxPxH) avec rails de support
- **Groupe froid** climatisé à l'eau.
- **Vario Support,** tablette sur glissière à rouleaux
- **Groupe de froid 60 Hz** sur demande.
- **Module GSM** pour transmission d'alarme par SMS
- **Documentation relative à la température:**
  - Capteur de température PT 100 ou PT 1000, 4 lignes, classe 1/3 B, avec bloc de référence intégré.
  - Enregistreur de température mécanique à intégrer, avec 2 bandes de papier ciré.