Sélection de la température en continu

4 Étagères

Installation autonome
ou sous paillasse



Haute précision de température
même en êtat encastrer, grâce à un froid ventilé à l´intérieur du réfrigérateur et à un groupe froid puissant et ventilé.



Encastrable
Congélateur compact, permet une installati on simple dans un mobilier fonctionell.

ESSENTIAL
FROSTER 70



- **Corps extérieur** en tôle d'acier galvanisée (protégée contre la rouille), avec revêtement par poudre blanc, résistant aux rayures. Longueur du câble enfichable env. 2,8 m.
- **Intérieur** en plastique blanc résistant aux chocs, avec des étagères moulées.
- **Équipement intérieur** de quatre étagères plastifiée.
- **Isolation permettant d'économiser de l'énergie**, en matériau très épais (55 mm), de haute qualité, en mousse injectée et écologique.
- **Porte avec cadre** en plastique à fermeture magnétique facile à remplacer, verrouillable.
- **Charnières de porte réversibles** (même à posteriori), en standard avec charnières à droite (comme illustré).
- **Degivrage manuel,** bac de récupération de l´eau de dégivrage pour le vidage manuel.
- **Régulation de la température** en continu par un régulateur mécanique. La température est maintenue automatiquement, indépendamment des changements de température extérieure, à condition que la température ambiante est d'au moins environ 3°C au-dessus de la température intérieure fi xée
- **Groupe frigorifique à ventilation statiquement**, isolé hermétiquement, stocké à l'abri des vibrations, permettant d'économiser de l'énergie, silencieux, facile d'entretien. L'air aspiré et l'air évacué passent par les grilles de ventilation à du front.
- **Chauffage** du cadre de porte

Caractéristiques techniques

Capacité	70 Litres
Plage de la température	ca. -15°C à -22 °C
Tension	220 – 240 V, 50 Hz
Puissance raccordée	100 Watt
Consommation normale	1,98 kWh/24 h
Température ambiante admissible	de +10 °C à +38 °C
Dégagement de chaleur (max.)	129 Watt
Dimensions extérieures (y compris distance par rapport au mur et poignée de porte)	47 x 51 x 74 cm (LxPxH)
Dimensions intérieures	35 x 41 x 55 cm (LxPxH)
Dimensions extérieures avec porte ouverte à 90°	47 x 96 cm (LxP)
Dimension de étagère	31 x 35 cm
Charge maximale étagère	25 kg
Poids	net 35 kg, brut 39 kg

Équipement spécial:

- **Porte vitrée** avec verrou.
- **Cadre de porte décoratif** pour fixer la plaque décorative du client (dimensions extérieures: 55 cm).
- **Accessoire d'accouplement de porte.**
- **Version mobile.**
- **Tiroir 29 x 26 x 5** (LxPxH).
- **Ventilateur supplémentaire** pour le groupe froid si la ventilation statique n'est pas suffi sante lors d'une installa on encastrée ou pour un service en 60 Hz
- **Groupe de froid 60 Hz** sur demande.
- **Module GSM** pour transmission d'alarme par SMS
- **Documentation relative à la température:**
  - DATALOG-NET
  - Capteur de température PT 100 ou PT 1000, 4 lignes, classe 1/3 B, avec bloc de référence intégré.
  - Enregistreur de température mécanique à intégrer, avec 2 bandes de papier ciré.