1 Tiroir et 2 Étagères (actuellement disponible uniquement en couleur noire)

Installation autonome ou sous paillasse

Bac de récupération de l'eau de dégivrage pour le vidage manuel.

L'intérieur est sans source d'ignition.

Sélection de la température en continu



Installation encastré ou sous paillasse, avec un grand espace intérieur.

Protection contre les explosions - Zone 2
L'intérieur est sans source d'ignition.

ESSENTIAL

LABEX® 125

- **Corps extérieur** en tôle d'acier galvanisée (protégée contre la rouille), avec revêtement par poudre blanc, résistant aux rayures. Longueur du câble enfichable env. 2,8 m.
- **Pieds réglables**, pour compenser les irrégularités du sol.
- **Intérieur en plastique** blanc résistant aux chocs, avec des étagères moulées.
- **Équipement intérieur** composé de deux étagères et 1 tiroir en couleur noire.
- **Isolation permettant d'économiser de l'énergie**, en matériau très épais (50 mm), de haute qualité, en mousse injectée et écologique.
- **Porte verrouillable,** avec joint de porte magnétique facilement remplaçable.
- **Charnières de porte réversibles** (même à posteriori), en standard avec charnières à droite (comme illustré).
- **Dégivrage manuel.**
- **Bac de récupération de l'eau** de dégivrage pour le vidage manuel.
- **Groupe froid ventilé statiquement**, hermétiquement encapsulé, économie d'énergie, faible bruit, entretien facile.
- Régulation de la température en continu par un régulateur mécanique. La température est maintenue automatiquement, indépendamment des changements de température extérieure, à condition que la température ambiante est d'au moins environ 3°C au-dessus de la température intérieure fixée.

Caractéristiques techniques

Capacité	120 litres
Réglage de la température	env. +2 °C à +12 °C
Tension	220 à 240 V, 50 Hz
Puissance absorbée	115 Watt
Consommation normale	0,68 kWh/24 h
Température ambiante admissible	de +10 °C à +32 °C
Dégagement de chaleur (max.)	130 Watt
Dimensions extérieures (y compris distance par rapport au mur et poignée de porte)	54 x 54 x 81 cm (l x P x H)
Dimensions intérieures	44 x 42 x 67 cm (l x P x H)*
Dimensions extérieures avec porte ouverte à 90°	54 x 106 cm (l x P)
Dimensions de étagère	43 x 36 cm (l x P) (haut) 43 x 33 cm (l x P) (bas)
Charge maximale étagère	25 kg
Poids	net 42 kg, brut 44 kg

Équipement spécial

- **Porte vitrée**
- **Plateau de table** (dimensions extérieures: 84 cm de hauteur).
- **Cadre de porte décoratif** pour fixer la plaques décoratif du client (dimensions extérieures: 55 cm in width).
- **Séparateurs longitudinaux et transversaux** supplémentaires.
- **Accessoire d'accouplement de porte.**
- **Version mobile.**
- **Tiroir, plastique supplémentaire**
- **Étagère** supplémentaire.
- **Ventilateur supplémentaire** pour le groupe froid si la ventilation statique n'est pas suffisante lors d'une installation encastrée ou pour un service en 60 Hz.
- **Documentation relative à la température:**
  - DATALOG-NET
  - Capteur de température PT 100 ou PT 1000, 4 lignes, classe 1/3 B, avec bloc de référence intégré.
  - Enregistreur de température mécanique à intégrer, avec 2 bandes de papier ciré.